



Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz		<b>Typenblatt</b>		BtKombi	
Referat V A 2		<b>Betreuungs-Kombi</b>		Stückzahl: 513	
Bezeichnung des Fahrzeugs: <b>PKW geschlossen</b>					
Fahrzeugtyp: <b>312 D/35 Sprinter</b> Größenklasse: <b>M 1</b>		Hersteller: <b>Mercedes-Benz AG</b> BA-Nr.: <b>1019 /95</b>		Forderung an den Kraftfahrer: <b>Klasse 3,</b> später Klasse <b>B</b>	
					
<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	<b>Kurzhauber (Keilhauber); Sitzplätze siehe "Aufbau"</b> <b>Hinterradantrieb</b> <b>2 / 1x2</b> <b>nein, jedoch automatisches Bremsdifferential (ABD)</b>			
<b>Motor</b>	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	<b>OM 602 DE 29 LA, 4-Takt-Turbo-Diesel mit Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung; wassergekühlt</b> <b>90 (122) kW (PS) bei 3800 U/min.</b> <b>2874 cm³</b> <b>5 / Reihe</b> Einspritz-/Zündfolge: <b>1 - 5 - 3 - 4 - 2</b>			
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>hydraulisch; Zweikreis, Bremskraftregler, Bremskraftverstärker, ABS</b> <b>Handbremse, auf Hinterräder wirkend</b> ---			
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	<b>4/1</b> Stück <b>225/70 R 15 C M+S / Tiefbettfelge 6J x 15 H 2</b> 1. <b>2,75</b> 2. <b>4,5</b> bar			
<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	<b>12 V</b> <b>12 V      88 Ah</b> <b>1</b> Stück <b>12 V      1080 W</b>			
<b>Fahrleistungen</b>	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	<b>80 %</b> bei <b>3500 kg</b> --- mm <b>152 km/h</b> <b>152 km/h</b> <b>9,7 l/100 km</b> <b>780 km</b> <b>12,8 m</b>	<b>Gewichte und Lasten (kg)</b>	zul. Gesamtgewicht: <b>3500</b> Leergewicht: <b>2350</b> Nutzlast: <b>1425</b> Achslast, leer: 1. <b>1185</b> 2. <b>890</b> Achslast, zul.: 1. <b>1600</b> 2. <b>2240</b> Anhängelast gebremst: ---    ungebremst: ---	
<b>Abmessungen (mm bzw. °)</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 5585 B: 1933 H: 2500</b> <b>189</b> <b>1. 1638 2. 1630</b> <b>3550</b> vorn: <b>23°</b> hinten: <b>16°</b> <b>670 (unbeladen)</b> ---	<b>Kuppelbarkeit</b>	Anhängerkupplung, Typ: --- Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: ---	
<b>Aufbau</b>	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	<b>Kombi-Karosserie / 8 Sitzplätze</b> <b>Personen- und Ausstattungstransport</b> Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- Länge: ---      Breite: ---      Höhe: ---			
<b>Füll-Mengen</b>	<u>Angaben in Liter</u>		Motor: <b>(ohne Filter)</b> <b>(mit Filter) 7,5 - 9,5</b>		
	Kraftstoffbehälter: <b>75,0</b>	Einspritzpumpe: ---	Hinterachsantrieb: ---		
	Kühlanlage: <b>7,5</b>	Kupplung: ---	Schaltgetriebe: <b>2,2</b>	Vorderachsantrieb: ---	
	Bremsanlage: <b>1,2</b>	Lenkgetriebe: <b>Dauerfüllung</b>	Nebenantrieb: ---	Radvorgelege: ---	
	Fahrerhaushydraulik: ---	Lenkhilfe: ---	Verteilergetriebe: ---	Arbeitshydraulik: ---	
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden: <b>Warmwasserheizung</b>		Zusatzheizung: <b>Warmwasserzusatzheizung</b> Art/Typ: <b>Fa. Eberspächer; D 5 W</b> Heizleistung: <b>5000 W</b> Verbrauch/Brennstoffart (l/h): <b>max. 0,62 l Diesel</b>		
Sonstiges/Fristen: <b>- siehe Rückseite -</b>			Zusatzausstattung: <b>- siehe Rückseite -</b>		

Sonstiges / Fristen		
Zwischenuntersuchung	:	--- Monate
Bremssonderuntersuchung	:	--- Monate
Hauptuntersuchung	:	24 Monate
Abgasuntersuchung	:	24 Monate

Zusatzausstattung
1 RTK 4-Anlage mit Lautsprecher und Handmikrofon
2 Blinkleuchten gelb, hinten auf dem Dach
1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 mit Sbt und Dachantenne
1 RDS-Radiorekorder
1 Zusatz-Batterie (Kleintraktionsbatterie) mit Trennrelais
2 Batterie-Trennschalter für Zusatz- und Kfz-Batterie

