



Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz		Typenblatt		FuKW 78	
Referat V A 2		Funkkraftwagen		Stückzahl: 182	
Bezeichnung des Fahrzeugs: So.Kfz. Zivilschutz, Funkwagen					
Fahrzeugtyp: VW-Kombi, Typ 21 Größenklasse: M 1		Hersteller: Volkswagen AG BA-Nr.: 1147/74, 1129/76, 1036/77, 1179/77		Forderung an den Kraftfahrer: Klasse 3 später Klasse B	
					
Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kombi-Karosserie / 2 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 nein			
Motor	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	4 Takt-Ottomotor, luftgekühlt durch Gebläse 51 (70) kW (PS) bei 4200 U/min. 1957 cm³ 4 / Boxermotor Einspritz-/Zündfolge: 1 - 4 - 3 - 2			
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker und -regler Hand-Feststellbremse, auf die Hinterräder wirkend ---			
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	4/1 Stück 185 SR 14 reinforced / Tiefbettfelge 5 1/2 J x 14 1. 2,1 2. 2,2 bar			
Elektroanlage	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	12 V 12 V 45 Ah 1 Stück 14 V 770 W			
Fahrleistungen	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	29 % bei 2300 kg --- mm --- km/h 127 km/h 11,8 l/100 km 450 km 12,3 m	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: 2300 Leergewicht: 1670 Nutzlast: 980 Achslast, leer: 1. --- 2. --- Achslast, zul.: 1. 1010 2. 1300 Anhängelast gebremst: 1200 ungebremst: 600	
Abmessungen (mm bzw. °)	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 4505 B: 1720 H: 2260 200 1. 1395 2. 1455 2400 vorn: 21° hinten: 20° 975 ---	Kuppelbarkeit	Anhängerkupplung, Typ: --- Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: ---	
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	Kombi-Karosserie mit Schiebetür, rechts und Heckklappe / 2 Sitzplätze Verlastung der Fachdienstausstattung; dient als Funkstelle und Relaisfunkstelle Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: ---			
Füll-Mengen	<u>Angaben in Liter</u>			Motor: (ohne Filter) 3,0 (mit Filter) 3,5	
	Kraftstoffbehälter: 56,0 Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik: ---	Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	Defrosterpumpe: 1,5 Schaltgetriebe: Nebenantrieb: Verteilergetriebe:	Hinterachs Antrieb: Vorderachs Antrieb: Radvorgelege: Arbeitshydraulik:	
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmluft-Gebläseheizung		Zusatzheizung: Art/Typ: Eberspächer Typ BA 6 Heizleistung: Verbrauch/Brennstoffart (l/h):		
Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen		
Zwischenuntersuchung	:	--- Monate
Bremssonderuntersuchung	:	--- Monate
Hauptuntersuchung	:	24 Monate
Abgasuntersuchung	:	12 Monate

Zusatzausstattung
1 Rundumkennleuchte blau, mit Tonfolgeanlage
1 Schiebemast 6,0 m für Krückstockantenne
1 Zusatzbatterie 12 V / 45 Ah mit Trennrelais

