



Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz		<h1>Typenblatt</h1> <h2>Schlauchwagen</h2>		SW 2000-Tr	
Referat V A 2				Stückzahl: 231	
Bezeichnung des Fahrzeugs: So.Kfz, Feuerwehrfz., Schlauchwagen SW 2000					
Fahrzeugtyp: FF 95 E 18W EuroCargo		Hersteller: Iveco-Magirus AG		Forderung an den Kraftfahrer: Klasse 2, später Klasse C, mit Anhänger >750 kg C + E	
Größenklasse: N 2 (<12t)		BA-Nr.: 1026/93, 1001/96			
					
Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, kippbares Truppfahrerhaus/ 3 Sitzplätze Allrad 2 / 4x4 ja			
Motor	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	8060,45 B; 4 Takt-Dieselmotor, Direkteinspritzung 130(177) kW (PS) bei 2700 U/min. 5861 cm³ 6/ Reihe Einspritz-/Zündfolge: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4			
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	hydraulische Bremsanlage, Zweikreis, Bremskraftregler; Notlöseeinrichtung mechanische Feststellbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse, betätigt durch Motorbremsventil			
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	4/1 Stück 12,5 R 20 MPT 139 G / Halbtiefbettfelge 11 - 20 1. 4,5 2. 5,0 bar			
Elektroanlage	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	24 V 12 V 110 Ah 2 Stück 28 V 980 W			
Fahrleistungen	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	% bei 9600 kg --- mm 89 km/h 89 km/h 1/100 km km 15,5 m	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: 9600 Leergewicht: 8475 Nutzlast: 1125 Achslast, leer: 1. --- 2. --- Achslast, zul.: 1. 4860 2. 4860 Anhängelast gebremst: 8000 ungebremst: 1500	
Abmessungen (mm bzw. °)	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 6800 B: 2500 H: 3000 330 1. 2051 2. 2069 3690 vorn: 31° hinten: 27° 1220 930	Kuppelbarkeit	Anhängerkupplung, Typ: Rockinger 42 G 235/A Anhängerdose/Typ/Volt: 12 V/ 24 V, 7polig Bremsanlage: Zweikreis-Zweileitung Stützlast: 50 kg	
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	Kofferaufbau mit 2 Geräteraum, Pritsche mit Spriegel und Plane / keine Verlastung des Ausstattungssatzes SW 2000-Tr Länge: 1400 Breite: 2500 Höhe: 2238 Länge: 3100 Breite: 2500 Höhe: 1900 Länge: 3000 Breite: 2400 Höhe: 1750			
Füll-Mengen	<u>Angaben in Liter</u>				Motor: (ohne Filter)
	Kraftstoffbehälter: 130,0	Einspritzpumpe: ---			(mit Filter) 17,5
	Kühlanlage: 12,0	Kupplung: 0,4	Schaltgetriebe: 9,0	Hinterachsenantrieb: 10,0	Vorderachsenantrieb: 5,0
	Bremsanlage: 1,9	Lenkgetriebe: 2,0	Nebenantrieb: ---	Radvorgelege: 0,6	Arbeitshydraulik ---
	Fahrerhaushydraulik: 0,7	Lenkhilfe: 2,5	Verteilergetriebe: 5,0		
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung	Zusatzheizung: Warmluft	Art/Typ: Webasto HL 18 D		
		Heizleistung: 1,7 kW	Verbrauch/Brennstoffart (l/h): 0,23 / Diesel		
Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		